ULTRACARE KERANET EASY

Produs de curatare pe baza de acid, gata de utilizare, care indeparteaza si reziduurile de ciment imediat dupa chituire. Indeprteaza reziduurile de ciment, var si eflorescente de pe suprafete. Adecvat pentru curatarea dosurilor placilor portelanate



BENEFICII ȘI CARACTERISTICI

- Aplicare rapida si simpla
- Gata de utilizare, disponibil in flacon cu pulverizator
- Timp de asteptare 1-2 minute inainte de clatire
- Performanta ridicata
- Ideal la montarea placilor de format mare, pentru a evita efectul de „rama”
- Poate fi utilizat pe dosul placilor pentru a indeparta orice impuritati
- Permite îndepartarea rapida si usoara a oricăror reziduuri imediat dupa chituire
- Poate fi utilizat si a doua zi dupa chituire pentru a indeparta eventualele urme usoare de reziduuri cimentoase ramase
- Emisiile de gaze cu efect de sera sunt compensate integral

PRODUSE CU CO_2e COMPLET COMPENSAT

Emisiile reziduale de gaze cu efect de seră, măsurate pe întregul ciclu de viață al acestui produs utilizând metodologia de Evaluare a Ciclului de Viață (LCA – Life Cycle Assessment), verificate și certificate prin Declarații de Mediu pentru Produs (EPD), au fost compensate pentru anul 2026 prin achiziționarea de credite de carbon care sprijină proiecte de protecție a pădurilor. Pentru mai multe detalii privind calculul emisiilor și proiectele de compensare, vizitați mapei.com

DESCRIERE

UltraCare Keranet Easy este utilizat la interior si exterior, pe suprafete ce au fost chituite cu chituri pe baza de ciment, si poate fi utilizat pe toate materialele rezistente la acizi, cum ar fi gresie portelanata, placi ceramice, mozaicuri vitroceramice, cotto, terracotta si piatra naturala rezistenta la acizi.

DOMENII DE UTILIZARE

UltraCare Keranet Easy este un produs gata de utilizare, care este usor de folosit si economiseste timp, deoarece poate fi folosit imediat dupa chituire. Este indicata utilizarea sa pe gresie portelanata, placi ceramice, mozaicuri, gresie, terracotta si piatra naturala rezistenta la acizi. La montarea placilor de format mare, este ideal pentru indepartarea reziduurilor proaspete de chit pe baza de ciment pentru a evita “efectul de rama”. Este de asemenea indicat pentru curatarea dosului placilor inainte de montare, in special a celor de format mare.

CARACTERISTICI TEHNICE

UltraCare Keranet Easy este un detergent acid disponibil in solutie apoasa concentratie 3%; produsul este gata preparat si nu necesita dilutie.

UltraCare Keranet Easy are la baza un acid anorganic special, cu o formula imbunatatita, al carui avantaj este o agresivitate impotriva petelor si eflorescentelor sporita fata de alti acizi mult mai puternici (muriatic/clorhidric, sulfuric, etc.), fara insa a emana, precum in cazul acestora, vapori toxici foarte periculosi. In orice caz, este recomandata utilizarea produsului in spatii bine ventilate.

UltraCare Keranet Easy utilizat corect, nu afecteaza chitul din rosturi, chiar si in cazul chiturilor colorate.

RECOMANDARI

- Nu utilizati niciodata **UltraCare Keranet Easy** pe marmura sau pe piatra calcaroasa.
- Nu utilizati **UltraCare Keranet Easy** pe placi ceramice sau cazi smaltuite, cu smalt ce nerezistent la acizi.
- Utilizati **UltraCare Keranet Easy** cu manusi din cauciuc si ochelari, avand grija sa nu stropiti pielea sau imbracamintea.
- Asigurati-va inainte de utilizare ca suprafetele ce trebuie curatate sunt rezistente la acizi. Este recomandat, in cazul unor dubii, sa efectuati teste preliminare.
- Nu permiteti **UltraCare Keranet Easy** sa reactioneze prea mult timp si clatiti bine pentru a indeparta toate urmele de produs deoarece se poate decolora chitul.
- **UltraCare Keranet Easy** nu afecteaza metalul sau suprafetele galvanizate; totusi, tinand cont de varietatea de materiale disponibile pe piata, va recomandam o testare preliminara.

MOD DE APLICARE

La utilizarea imediat dupa aplicarea chiturilor pe baza de ciment, asteptati pana chitul isi pierde plasticitatea si devine opac (timpul necesar depinde de tipul de chit utilizat), apoi pulverizati **UltraCare Keranet Easy** uniform peste suprafata ce trebuie curatata, lasati sa actioneze 1-2 minute si apoi realizati o prima curatare utilizand un burete umed din celuloza (burete tip MAPEI), lucrand in diagonala peste directia rosturilor. Clatiti frecvent buretele utilizand doi recipienti diferiti cu apa, unul pentru indepartarea excesul de chit de pe burete si altul pentru a clati buretele.

Pe reziduuri usoare de chit intarit, pulverizati **UltraCare Keranet Easy** uniform pe toata suprafata de la o distanta potrivita, lucrand pe zone mici, si lasati sa actioneze pentru cateva minute. Apoi stergeti suprafata indepartand detergentul cu un burete de celuloza umed conform descrierii de mai sus.

UltraCare Keranet Easy poate fi de asemenea utilizat pe chituri intarite pentru reziduuri usoare, in caz contrar utilizati **UltraCare Keranet** in conformitate cu indicatiile din fisa tehnica.

CONSUM

In functie de necesitati, poate varia in functie de gradul si tipul de murdarie, si de suprafata ce trebuie tratata.

AMBALARE

UltraCare Keranet Easy este disponibil in sticle de 750 ml cu pulverizator.

DEPOZITARE

UltraCare Keranet Easy depozitat in ambalajul original sigilat, are o valabilitate de 4 ani.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistenta:	lichid
Culoare:	transparent
Densitate:	1,00 g/cm^3
pH:	1,4
Temperatura de aplicare:	0°C la +40°C
Timp de asteptare inainte de clatire:	5 minute

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice (”TDS”) pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica (”TDS”) aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.
Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.
ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA (”TDS”) EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti

+40 21 311 78 19/20 www.mapei.ro office@mapei.ro

11008-7-2026-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii